

# OR-3

## POLYVALENTNÍ ODMOŘOVACÍ ROZTOK



NSN 6850 16 005 0211



Polyvalentní odmořovací roztok OR-3 je určen pro přímé použití například v odmořovací soupravě OS-3 k odmořování povrchů, kontaminovaných BCHL. Aplikace roztoku je stříkáním. Působením směsi dochází k rozkladu BCHL na netoxické produkty. OR-3 obsahuje monoetanolamin, cyklohexylamin a etanolát draselný.

### UŽITÍ:

- Dekontaminace a desinfekce techniky a povrchů po zamoření BCHL
- Použití ve sprejovacích přístrojích, např. OS-3, poháněné elektrickým proudem ze zdroje vozidla – viz obrázek nahoře, nebo DP-2, nádoba o obsahu 1 litr, pohon stlačený inertní plyn.
- **NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT K DEKONTAMINACI POKOŽKY!**



### Data:

<b>Teploty použití:</b>	-25 °C ÷ 60 °C	
<b>Životnost:</b>	10 let	
<b>Kapacita:</b>	1 plechovka (1 litr)	4 m <sup>2</sup> kontaminace HD ca 10 m <sup>2</sup> kontaminace ostatními BCHL
<b>Klasifikace:</b>	Hořlavý, žíravý	

### Balení:

Plněno do plechovek s obsahem 1 l, nebo do větších obalů podle požadavků uživatele.

**ORITEST spol. s r.o., Staropramenná 17, 150 00 Praha 5**

Tel. 00420 257311639, fax. 00420 257313820, e-mail.: oritest@oritest.cz, www.oritest-group.com, NCAGE: 0004G